



## Türscharniere 400-91

15 Ø 30,0 mm Lappenbreite

- 3,0 mm Lappenstärke

16 Ø 35,0 bis 40,0 mm Lappenbreite

- 3,5 mm Lappenstärke

Aus Profilmaterial

- gefräst und gebohrt

- mit Kugellager

- Knopfauziehstift

- links und rechts verwendbar

- PVD-Beschichtung möglich

- auch mit abgerundete Ecken  
lieferbar



1. zylindrisch



2. ZK 9a



3. ZK 19



4. ZK 9



5. ZK A



6. ZK B



8. ZK E



9. ZK D

Maße in mm 15 Ø und 16 Ø

Größe a x b	100 x 75	120 x 75	100 x 86	120 x 86	100 x 96	120 x 96
d	15	15	16	16	16	16
e	11	11	15,5	15,5	15,5	15,5
f1	11,5	14,5	11,5	14,5	11,5	14,5
f2	38,5	30	38,5	30	38,5	30
f3	38,5	30	38,5	30	38,5	30
f4	-	30	-	30	-	30
Lochanzahl	6	8	8	8	8	8
Für Senkholzschraube						
nach DIN 97	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5

Artikelnummer



Ausführung:

23. 100 mm, 30 mm LB, 3,0 mm LS, 15 Ø  
28. 120 mm, 30 mm LB, 3,0 mm LS, 15 Ø  
13. 100 mm, 35 mm LB, 3,5 mm LS, 16 Ø  
18. 120 mm, 35 mm LB, 3,5 mm LS, 16 Ø  
93. 100 mm, 40 mm LB, 3,5 mm LS, 16 Ø  
98. 120 mm, 40 mm LB, 3,5 mm LS, 16 Ø



Oberflächen:

01. Messing poliert  
02. Messing matt  
03. vernickelt matt  
04. vernickelt poliert  
05. altdeutsch - antik  
06. brüniert  
07. zinnfarbig  
08. vergoldet  
09. verchromt poliert  
10. verchromt matt  
11. schwarz  
12. weiß  
13. Tin 2.0  
14. aranja



Zierknöpfe:

1. zylindrisch  
2. ZK 9a  
3. ZK 19  
4. ZK 9  
7. ZK 7  
8. ZK E

Zusätzlich bei 15 Ø  
5. ZK A  
9. ZK D

Zusätzlich bei 16 Ø  
6. ZK B



Abgerundete Ecken

0. käftig  
4. vier abgerundete Ecken

