

SIMONSWERK

BAKA®

BAKA 2D 20 FD

с возможностью регулирования в двух плоскостях для деревянных входных дверей

петля

Технические характеристики

допустимая нагрузка	100,0 кг
длина цилиндра	86,0 мм
диаметр цилиндра	20,0 мм
фреза Ø	20,0 мм

Описание продукта

Петля для деревянной входной двери SIMONSWERK BAKA 2D 20 FD со скрытым базирующим элементом в створке, для дверей с уплотнением створки и шириной фальца от 15 мм. Имеет сертификат CE. Нагрузка 100 кг, длина цилиндра 86 мм, диаметр цилиндра 20 мм. Право- и левосторонний монтаж согласно нормам DIN. Регулирование в двух плоскостях: по горизонтали +/- 3,0 мм, прижатие +/- 3,0 мм. Подшипники скольжения не требуют обслуживания. Прошла испытания согласно нормам DIN EN 1627ff. Цвета складских позиций...

Ссылка

Допустимая нагрузка рассчитана на две петли (1 x 2 м), полная информация в разделе "Техническая информация".

В качестве опции петля может комплектоваться блокировочным штифтом (MSTS).

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

- для деревянных входных дверей с фальцом толщиной от 15 мм
- скрытый базирующий элемент в створке
- не требующие обслуживания подшипники скольжения
- регулирование в 2 плоскостях (по горизонтали +/- 3,0 мм, прижатие +/- 3,0 мм)

прошли испытания согласно нормам DIN EN 1627

- для дверей с уплотнителем на полотне

Сферы функционального применения



звукоизоляция und противозломность

Классификатор


3	7	4	0	1	* 1	0	11 ²
---	---	---	---	---	-----	---	-----------------

¹ в зависимости от покрытия поверхности.


Сертификаты



вид спереди



фальц 15 мм / зазор 4 мм



фальц 18 мм / зазор 11 мм

BAKA 2D 20 FD

с возможностью регулирования в двух плоскостях для деревянных входных дверей

петля

Комбинации

принадлежности	декоративная накладка № 5 ZK
принадлежности	декоративная накладка № 6
принадлежности	декоративная накладка № 8

Шаблоны

насадочный шаблон для
сверления BAKA Рамная
часть 2D 20 FD,
регулируемая в двух
плоскостях

Телескопический
шаблон BAKA 2D 20
створка

Телескопический
шаблон BAKA рама 20

шаблон для
фрезерования BAKA 2D
20 створка

Артикул (Направление открывания по DIN: стандарт DIN, правый и левый)

Поверхность	никелированный
Количество в упаковке	по 10 штук
Артикул	5 080691 0 01506
Поверхность	позолоченный
Количество в упаковке	по 10 штук
Артикул	5 080691 0 02406
Поверхность	нержавейка матовая зачищенная
Количество в упаковке	по 10 штук
Артикул	5 080691 0 04006
Поверхность	белый RAL 9016
Количество в упаковке	по 10 штук
Артикул	5 080691 0 07006
Поверхность	коричневый H9
Количество в упаковке	по 10 штук
Артикул	5 080691 0 07106
Поверхность	цинковый
Количество в упаковке	по 10 штук
Артикул	5 080691 0 11006