

Паспорт изделия

Корпус доводчика

Boxer 2-4



Основная часть встраиваемого дверного доводчика EN 2–4
с демпфированием открывания

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Огне- и дымозащитные двери, требуется свидетельство о пригодности
- Правосторонние и левосторонние распашные двери
- Распашные двери с шириной створки до 1100 мм, вес дверей до 120 кг
- Для дверного полотна толщиной от 40 мм
- Встраивание



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Все функции регулируются в установленном состоянии
- Плавная регулировка силы закрывания с верхней стороны доводчика
- Скорость закрывания регулируется клапаном с верхней стороны доводчика
- Конечный дохлоп регулируется клапаном с верхней стороны доводчика
- Демпфирование открывания регулируется клапаном с верхней стороны доводчика
- Дверной доводчик используется для право- и левосторонних дверей
- Доступны удлинители оси до 8 мм
- Снижение затрат на монтаж за счет небольшого количества компонентов и быстрой установки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|--------------------------------|
| Торговая марка | Корпус доводчика Boxer 2-4 |
| Ширина створки (макс.) | 1100 mm |
| Вес створки (макс.) | 130 kg |
| Угол открывания (макс.) | 120 ° |
| Соответствие стандартам | EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 |
| Пригодность для противопожарных дверей | Да |
| Длина | 286 mm |
| Ширина | 32 mm |
| Высота | 45 mm |
| Регулируемое закрывающее усилие | Да, плавн. |
| Настраиваемая скорость закрывания | Да |
| Регулируемый конечный дохлоп | Да, посредством клапана |
| Интегрированное демпфирование открывания | Да, гидравлическая регулировка |
| Расположение регулятора закрывающего усилия | Вверху |
| Предохранительный клапан, защищающий от перегрузки | Да |

ВАРИАНТЫ / ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЕ

| Название | Описание | Иден т. № | Удлинение оси | Размеры | Цвет |
|---------------------------------|---|------------|---------------|------------------|-------------|
| Дверной доводчик GEZE Boxer 2-4 | Сила закрывания EN 2-4, с демпфированием открывания (без скользящей шины), ширина створки до 1100 мм, толщина дверного полотна не менее 40 мм | 10175 9 | 4 mm | 286 x 32 x 45 mm | серебристый |
| Дверной доводчик GEZE Boxer 2-4 | Сила закрывания EN 2-4, с демпфированием открывания (без скользящей шины), ширина створки до 1100 мм, толщина дверного полотна не менее 40 мм | 09972 8 | | 286 x 32 x 45 mm | серебристый |