



Hahn VL-Band AT



НОВИНКА

Скрытая дверная петля для алюминиевых дверей



Быстрее в обработке, удобнее на строительном объекте, проще в регулировке – вот технические преимущества дверной петли Hahn VL-Band AT. Новая версия Hahn VL-Band AT для дверей из компланарного алюминиевого профиля полностью скрыта внутри профиля.

НОВИНКА: Вариабельность элементов крепления

Новые разработанные элементы крепления обеспечивают стабильную привязку петли к профилю и предотвращают сдавливание его стенок. Данные элементы крепления позволяют вариабельно перекрывать расстояние между профильными стенками в диапазоне между 38 и 83 мм. Это достигается благодаря возможности их комбинирования друг с другом. При этом элементы крепления могут располагаться как на металлической, так и на пластиковой платформах. Таким образом, конструкция Hahn VL-Band AT делает возможным её применения с различными сериями профильных систем. Дверная петля согласно DIN в одинаковой степени пригодна для лево- и правостороннего использования на дверях с внутренним и наружным открыванием.

НОВИНКА: Регулировка в 3 плоскостях

Новая петля теперь регулируется в 6 направлениях. По вертикали ± 4 мм. По горизонтали тоже ± 4 мм. Шкалы регулировки на петле показывают производителю, насколько сдвинута створка. Новинкой является регулировка прижима створки в диапазоне $\pm 1,5$ мм.

Это позволяет любой дверной элемент идеально адаптировать к монтажной ситуации на месте. Тонкая настройка выполняется одним специалистом на установленной створке.

НОВИНКА: Увеличенная нагрузка и упрощённый монтаж

При использовании двух петель Hahn VL-Band AT может нести створку весом до 180 кг, в зависимости от конструкции профиля. Поскольку дверные профили вследствие их конструктивных различий ведут себя по-разному, компания Dr. Hahn для системного использования VL-Band AT предоставляет соответствующие фрезеровочные и монтажные чертежи, а также таблицы нагрузок, в зависимости от профильной системы. Поэтому, компания Dr. Hahn рекомендует перед монтажом петли обратиться в её Бюро по технологии применения и воспользоваться его сервисными услугами. Соединение секций петли происходит при помощи кронштейна специальной формы. Таким образом створка заводится непосредственно на конечную позицию и не требует дополнительного упора при монтаже. Снятие створки выполняется при помощи самого обычного инструмента. Фиксация дверного элемента происходит посредством винтового соединения рамной и створочной частей петли. Hahn VL-Band AT поставляется в значительной степени в предварительно смонтированном состоянии.

НОВИНКА: Элегантный дизайн

Особенно обращает на себя внимание дизайн новой петли, яка поставляется в элегантном исполнении чёрного цвета. Кроме того, дизайнеры компании особое внимание уделили тому, чтобы было как можно меньше видимых винтов. В дополнение к этому, крепёжные винты выдержаны в тёмных тонах, чтобы быть менее заметными. Обращают на себя внимание лишь регулировочные винты, выполненные в серебристом тоне. Пластиковая вставка в углублении рамы обеспечивает сохранность термоизоляции и скрывает внутреннюю часть профиля.

НОВИНКА: Лёгкий демонтаж

Демонтаж на строительном объекте особенно прост. Чтобы снять створку, понадобится всего лишь отпустить фиксационный винт на каждой из петель. Специальный инструмент не понадобится. Как и в актуальной версии петли VL-Band AL, максимальный

угол открывания VL-Band AT составляет 105°. При монтаже дверного элемента производитель дверей должен обязательно предусмотреть установку ограничителя открывания.

По результатам сертификации согласно нормам EN 1935:2002 данная петля была классифицирована как дверная петля 13 класса для высоких нагрузок.

Новую версию петли можно заказывать с 1-го августа 2022

ТЕХНОЛОГИЯ/ПРИМЕНЕНИЕ

- **Материал:**
экструдированный алюминий в сочетании с цинковыми сплавами под давлением
- **Тип крепления:** специальные элементы
- **Нагрузка:**
в зависимости от конструкции профиля макс. 180 кг при использовании двух петель
- **Регулировка:**
в 6 направлениях на установленной створке
- По горизонтали: ± 4 мм
- По вертикали: ± 4 мм
- Регулировка прижима створки: ± 1,5 мм
- **Лево- или правостороннее применение согласно DIN**
- **Сертификация:**
сертификат CE согласно EN1935:2002
Класс петли 13
- **Ширина дверного прохода:** 100%
- **Максимальный угол открывания:**
приблизительно 105°

В случае скрытых петель, речь идёт о дверных петлях, адаптированных к геометрии профильной системы. Разные профильные комбинации, требуют специальных вариантов скрытой петли. Таким образом, для обработки запроса и заказа необходимы точные данные тех профильных комбинаций, которые будут использованы для её установки.

Скрытая дверная петля для алюминиевых дверей



 **Dr. Hahn**[®]
ДВЕРНЫЕ ПЕТЛИ. MADE IN GERMANY.

Dr. Hahn GmbH & Co. KG

Trompeterallee 162-170 · D-41189 Mönchengladbach
Postfach 400109 · D-41181 Mönchengladbach
Phone +49(0)2166 954-3 · E-Mail: prodazha@dr-hahn.ru
www.dr-hahn.ru