

Zertifikat



zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung – CPR), gilt dieses Zertifikat für das/die Bauprodukt/e

Türbänder

Produktbezeichnung/ Spezifikation	VARIANT VX – Das universelle Bandsystem für Objekttüren VARIANT VN – Das bewährte Bandsystem für Objekttüren
--	---

Stufen und Klassen der Leistung	gemäß der Zusammenstellung in Anlage 1
--	---

Verwendungszweck	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit und ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz (gemäß Anlage 1)
-------------------------	--

hergestellt durch oder für	SIMONSWERK GmbH Bosfelder Weg 5, D 33378 Rheda-Wiedenbrück
-----------------------------------	--

hergestellt im/in den Herstellwerk/en	SIMONSWERK GmbH Bosfelder Weg 5, D-33378 Rheda-Wiedenbrück
--	--

Notifizierte Stelle EG-Referenz-Nr.	0757 ift Rosenheim
--	---------------------------


Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit und die Leistungen beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm/en

EN 1935 : 2002

entsprechend System 1 angewendet werden und dass das/die Bauprodukt/e alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt/en.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 14. Juli 2014 ausgestellt und bleibt gültig bis 13. Juli 2017, solange sich die in der harmonisierten Norm genannten Prüfverfahren und/oder Anforderungen der werkseigenen Produktionskontrolle zur Bewertung der Leistung der erklärten Merkmale nicht ändern und das Produkt und die Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich geändert werden oder das Zertifikat von der Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem ift Rosenheim Nr. 229IFT 7012742 gebunden.


Prof. Ulrich Sieberath
Institutsleiter

ift Rosenheim
14. Juli 2014




Christian Kehr
Leiter der notifizierten
Produktzertifizierungsstelle



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Anlage 1 Seite 1 von 52 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-12-1
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

In der Zertifizierung enthaltene Türbänder:

lfd. Nr.	Produkt- bezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz- Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1 Ge- brauchs- klasse	2 Dauer- funktions- tüchtigkeit	3 Masse (in kg)	4 Eignung an Feuer- / Rauch- schutz- türen	5 Sicherheit	6 Korro- sions- bestän- digkeit	7 Schutz: Einbruch- hemmung	8 Band- klasse
1	A23-07	3-teiliges Einfrässband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen eingefräst und verschraubt mit Schrauben mind. 5x40mm / am Flügelrahmen eingefräst und mit 4 Schrauben 5 x 40 mm befestigt	11-000578-PR01 12-000478-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13
2	A23-09	3-teiliges Einfrässband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen eingefräst und verschraubt mit Schrauben mind. 5x40mm / am Flügelrahmen eingefräst und mit 4 Schrauben 5 x 40 mm befestigt	11-000578-PR01 12-000478-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13
3	Columbus 2D CO 7029 F	3-teiliges Anschraubband	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 4,5x40mm	205 31074	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	3	7	4	0	1	*	0	11
4	Columbus 2D CO 7029 F 50,5	3-teiliges Anschraubband	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 4,5x40mm	205 31074	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	3	7	4	0	1	*	0	11
5	Columbus 2D CO 7029 V	3-teiliges Anschraubband	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 4,5x40mm	205 31074	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	3	7	4	0	1	*	0	11



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

Anlage 1 Seite 2 von 52 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-12-1
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

Ild. Nr.	Produkt- bezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz- Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Ge- brauchs- klasse	Dauer- funktions- tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer- / Rauch- schutz- türen	Sicherheit	Korro- sions- bestän- digkeit	Schutz: Einbruch- hemmung	Band- klasse
6	Columbus 2D CO 7029 V 50,5	3-teiliges Anschraubband	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 4,5x40mm	205 31074	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	3	7	4	0	1	*	0	11
7	E18-01 NM	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 und Stahl 1.0334	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 27617/1 205 33888-3	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
8	E18-02 NM	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 und Stahl 1.0334	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 27617/1 205 33888-3	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
9	Ultimate 2D CO 7029 F	3-teiliges Anschraubband mit 100 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 4,5x40mm	205 31074	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	3	7	4	0	1	*	0	11
10	Ultimate 2D CO 7029 F MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 100 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 4,5x40mm	205 31074 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	3	7	4	0	1	*	0	11
11	Ultimate 2D CO 7029 V	3-teiliges Anschraubband mit 100 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 4,5x40mm	205 31074	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	3	7	4	0	1	*	0	11



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

Anlage 1 Seite 3 von 52 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-12-1
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

Ild. Nr.	Produkt- bezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz- Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Ge- brauchs- klasse	Dauer- funktions- tchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer- / Rauch- schutz- türen	Sicherheit	Korro- sions- bestän- digkeit	Schutz: Einbruch- hemmung	Band- klasse
12	Ultimate 2D CO 7029 V MST5	3-teiliges Anschraubband mit 100 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 4,5x40mm	205 31074 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	3	7	4	0	1	*	0	11
13	VARIANT GK 11-04	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301(Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmeelem- ente / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. M5x50mm	205 27629 205 35662/4	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
14	VARIANT VN 1939/100	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen verschraubt mit Schrauben mind.5x50mm / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind.5x50mm	205 27628	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
15	VARIANT VN 1939/100 FD	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen verschraubt mit Schrauben mind.5x50mm / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind.5x50mm	205 27628	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
16	VARIANT VN 1939/100 FD TZ	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen verschraubt mit Schrauben mind.5x50mm / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind.5x50mm	205 27628 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

Anlage 1 Seite 4 von 52 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-12-1
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

lfd. Nr.	Produkt- bezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz- Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Ge- brauchs- klasse	Dauer- funktions- tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer- / Rauch- schutz- türen	Sicherheit	Korro- sions- bestän- digkeit	Schutz: Einbruch- hemmung	Band- klasse
17	VARIANT VN 1939/100 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen verschraubt mit Schrauben mind.5x50mm / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind.5x50mm	205 27628 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
18	VARIANT VN 1939/100 TZ MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen verschraubt mit Schrauben mind.5x50mm / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind.5x50mm	205 27628 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
19	VARIANT VN 1939/120	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13
20	VARIANT VN 1939/120 MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13
21	VARIANT VN 1939/120 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Anlage 1 Seite 5 von 52 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-12-1
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

lfd. Nr.	Produkt- bezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz- Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Ge- brauchs- klasse	Dauer- funktions- tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer- / Rauch- schutz- türen	Sicherheit	Korro- sions- bestän- digkeit	Schutz: Einbruch- hemmung	Band- klasse
22	VARIANT VN 1939/160	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
23	VARIANT VN 1939/160 FD	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
24	VARIANT VN 1939/160 FD MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
25	VARIANT VN 1939/160 FD TZ	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
26	VARIANT VN 1939/160 MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Anlage 1 Seite 6 von 52 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-12-1
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

Ild. Nr.	Produkt- bezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz- Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Ge- brauchs- klasse	Dauer- funktions- tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer- / Rauch- schutz- türen	Sicherheit	Korro- sions- bestän- digkeit	Schutz: Einbruch- hemmung	Band- klasse
27	VARIANT VN 1939/160 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
28	VARIANT VN 1939/160 TZ MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
29	VARIANT VN 2828/100	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen verschraubt mit Schrauben mind.5x50mm / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind.5x50mm	205 27628	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
30	VARIANT VN 2828/100 MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen verschraubt mit Schrauben mind.5x50mm / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind.5x50mm	205 27628 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
31	VARIANT VN 2828/120	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Anlage 1 Seite 7 von 52 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-12-1
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

Ild. Nr.	Produkt- bezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz- Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Ge- brauchs- klasse	Dauer- funktions- tchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer- / Rauch- schutz- türen	Sicherheit	Korro- sions- bestän- digkeit	Schutz: Einbruch- hemmung	Band- klasse
32	VARIANT VN 2828/120 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13
33	VARIANT VN 2828/160	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
34	VARIANT VN 2828/160 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
35	VARIANT VN 2927/120 Compact	3-teiliges Einfräsband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0332 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen eingefräst und verschraubt mit Schrauben mind. 5x40mm / am Flügelrahmen eingefräst und mit 4 Schrauben 5 x 40 mm befestigt	11-000578-PR02 11-000578-PR03	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Anlage 1 Seite 8 von 52 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-12-1
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

Ifd. Nr.	Produkt- bezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz- Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Ge- brauchs- klasse	Dauer- funktions- tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer- / Rauch- schutz- türen	Sicherheit	Korro- sions- bestän- digkeit	Schutz: Einbruch- hemmung	Band- klasse
36	VARIANT VN 2927/160 Compact Planum	3-teiliges Einfräsband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0332 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen eingefräst und verschraubt mit Schrauben mind. 5x40mm / am Flügelrahmen eingefräst und mit 4 Schrauben 5 x 40 mm befestigt	11-000578-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13
37	VARIANT VN 2927/160 Compact	3-teiliges Einfräsband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0332 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen eingefräst und verschraubt mit Schrauben mind. 5x40mm / am Flügelrahmen eingefräst und mit 4 Schrauben 5 x 40 mm befestigt	11-000578-PR02	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
38	VARIANT VN 2927/160 Planum	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4031 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelemente / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 33889	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
39	VARIANT VN 2929/100	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen verschraubt mit Schrauben mind.5x50mm / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind.5x50mm	205 27628	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
40	VARIANT VN 2929/100 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen verschraubt mit Schrauben mind.5x50mm / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind.5x50mm	205 27628 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Anlage 1 Seite 9 von 52 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-12-1
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

Ifd. Nr.	Produkt- bezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz- Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Ge- brauchs- klasse	Dauer- funktions- tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer- / Rauch- schutz- türen	Sicherheit	Korro- sions- bestän- digkeit	Schutz: Einbruch- hemmung	Band- klasse
41	VARIANT VN 2929/120	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13
42	VARIANT VN 2929/120 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13
43	VARIANT VN 2929/160	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
44	VARIANT VN 2929/160 MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
45	VARIANT VN 2929/160 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

Anlage 1 Seite 10 von 52 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-12-1
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

Ild. Nr.	Produkt- bezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz- Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Ge- brauchs- klasse	Dauer- funktions- tchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer- / Rauch- schutz- türen	Sicherheit	Korro- sions- bestän- digkeit	Schutz: Einbruch- hemmung	Band- klasse
46	VARIANT VN 2929/160 TZ MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
47	VARIANT VN 3737/160	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301(Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmeelem- ente / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. M5x14mm	205 27623/1 205 35662/3	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
48	VARIANT VN 3737/160 Compact	3-teiliges Einfräsband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0332 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmeelem- ente / am Flügelrahmen eingefräst und mit 4 Schrauben 5 x 40 mm befestigt	11-000578-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13
49	VARIANT VN 3738/160	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
50	VARIANT VN 3738/160 FD	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Anlage 1 Seite 11 von 52 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-12-1
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

lfd. Nr.	Produkt- bezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz- Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Ge- brauchs- klasse	Dauer- funktions- tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer- / Rauch- schutz- türen	Sicherheit	Korro- sions- bestän- digkeit	Schutz: Einbruch- hemmung	Band- klasse
51	VARIANT VN 3738/160 FD S	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
52	VARIANT VN 3738/160 FD TZ	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
53	VARIANT VN 3738/160 S	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
54	VARIANT VN 3738/160 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
55	VARIANT VN 3739/100	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge mit Aufnahmeelemen / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind.5x50mm	205 27628	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
56	VARIANT VN 3739/100 M10x1	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge mit Aufnahmeelemen / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind.5x50mm	205 27628	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Anlage 1 Seite 12 von 52 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-12-1
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

Ild. Nr.	Produkt- bezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz- Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Ge- brauchs- klasse	Dauer- funktions- tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer- / Rauch- schutz- türen	Sicherheit	Korro- sions- bestän- digkeit	Schutz: Einbruch- hemmung	Band- klasse
57	VARIANT VN 3739/100 NM M10x1	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge mit Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind.5x50mm	205 27628 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
58	VARIANT VN 3739/100 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge mit Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind.5x50mm	205 27628 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
59	VARIANT VN 3739/100 TZ M10x1	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge mit Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind.5x50mm	205 27628 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
60	VARIANT VN 3747/160	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301(Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmeelem- ente / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. M5x14mm	205 27623/1 205 35662/3	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
61	VARIANT VN 3747/160 Compact	3-teiliges Einfräsband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0332 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmeelem- ente / am Flügelrahmen eingefräst und mit 4 Schrauben 5 x 40 mm befestigt	11-000578-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13
62	VARIANT VN 3748/160	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Anlage 1 Seite 13 von 52 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-12-1
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

lfd. Nr.	Produkt- bezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz- Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Ge- brauchs- klasse	Dauer- funktions- tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer- / Rauch- schutz- türen	Sicherheit	Korro- sions- bestän- digkeit	Schutz: Einbruch- hemmung	Band- klasse
63	VARIANT VN 3748/160 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
64	VARIANT VN 3749/100	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge mit Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind.5x50mm	205 27628	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
65	VARIANT VN 3749/100 M10x1	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	An der Zarge mit Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind.5x50mm	205 27628	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
66	VARIANT VN 3749/100 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge mit Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind.5x50mm	205 27628 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
67	VARIANT VN 3749/100 TZ M10x1	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge mit Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind.5x50mm	205 27628 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
68	VARIANT VN 3838/160	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen eingebohrt / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Anlage 1 Seite 14 von 52 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-12-1
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

Ild. Nr.	Produkt- bezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz- Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Ge- brauchs- klasse	Dauer- funktions- tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer- / Rauch- schutz- türen	Sicherheit	Korro- sions- bestän- digkeit	Schutz: Einbruch- hemmung	Band- klasse
69	VARIANT VN 3838/160 FD	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen eingebohrt / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
70	VARIANT VN 3838/160 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen eingebohrt / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
71	VARIANT VN 3839/100	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen eingebohrt / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
72	VARIANT VN 3839/100 FD	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen eingebohrt / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
73	VARIANT VN 3839/100 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen eingebohrt / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
74	VARIANT VN 3848/160	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen eingebohrt / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Anlage 1 Seite 15 von 52 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-12-1
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

lfd. Nr.	Produkt- bezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz- Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Ge- brauchs- klasse	Dauer- funktions- tchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer- / Rauch- schutz- türen	Sicherheit	Korro- sions- bestän- digkeit	Schutz: Einbruch- hemmung	Band- klasse
75	VARIANT VN 3848/160 MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen eingebohrt / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
76	VARIANT VN 3848/160 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen eingebohrt / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
77	VARIANT VN 3849/100	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen eingebohrt / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
78	VARIANT VN 3938/160	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen über Bandaufnahme / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
79	VARIANT VN 3938/160 FD	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen über Bandaufnahme / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
80	VARIANT VN 3938/160 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen über Bandaufnahme / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Anlage 1 Seite 16 von 52 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-12-1
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

Ild. Nr.	Produkt- bezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz- Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Ge- brauchs- klasse	Dauer- funktions- tchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer- / Rauch- schutz- türen	Sicherheit	Korro- sions- bestän- digkeit	Schutz: Einbruch- hemmung	Band- klasse
81	VARIANT VN 3939/100	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge mit Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
82	VARIANT VN 3939/100 FD	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge mit Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
83	VARIANT VN 3939/100 FD TZ	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge mit Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
84	VARIANT VN 3939/100 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge mit Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
85	VARIANT VN 3948/160	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
86	VARIANT VN 3948/160 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Anlage 1 Seite 17 von 52 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-12-1
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

Ild. Nr.	Produkt- bezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz- Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Ge- brauchs- klasse	Dauer- funktions- tchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer- / Rauch- schutz- türen	Sicherheit	Korro- sions- bestän- digkeit	Schutz: Einbruch- hemmung	Band- klasse
87	VARIANT VN 3949/100	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge mit Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
88	VARIANT VN 3949/100 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge mit Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
89	VARIANT VN 5959/120	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13
90	VARIANT VN 5959/160	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
91	VARIANT VN 5959/160-4 Eich	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Anlage 1 Seite 18 von 52 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-12-1
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

lfd. Nr.	Produkt- bezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz- Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Ge- brauchs- klasse	Dauer- funktions- tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer- / Rauch- schutz- türen	Sicherheit	Korro- sions- bestän- digkeit	Schutz: Einbruch- hemmung	Band- klasse
92	VARIANT VN 6729/160	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301(Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmeelem- ente / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. M5x50mm	205 27617/1 205 35662/5	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
93	VARIANT VN 7728/120	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13
94	VARIANT VN 7728/160	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
95	VARIANT VN 7729/100-15 L 39-03	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmeelem- ente / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
96	VARIANT VN 7729/120	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13
97	VARIANT VN 7729/120 NF142	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629 255 30630-2	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Anlage 1 Seite 19 von 52 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-12-1
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

lfd. Nr.	Produkt- bezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz- Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Ge- brauchs- klasse	Dauer- funktions- tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer- / Rauch- schutz- türen	Sicherheit	Korro- sions- bestän- digkeit	Schutz: Einbruch- hemmung	Band- klasse
98	VARIANT VN 7729/120 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13
99	VARIANT VN 7729/160	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
100	VARIANT VN 7729/160 MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
101	VARIANT VN 7729/160 NF142	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27617/1 255 30630-1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
102	VARIANT VN 7729/160 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
103	VARIANT VN 7729/160 TZ MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Anlage 1 Seite 20 von 52 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-12-1
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

lfd. Nr.	Produkt- bezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz- Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Ge- brauchs- klasse	Dauer- funktions- tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer- / Rauch- schutz- türen	Sicherheit	Korro- sions- bestän- digkeit	Schutz: Einbruch- hemmung	Band- klasse
104	VARIANT VN 7729/160-4 NF142	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0976 (S355 MC), Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeleerm. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 29031	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
105	VARIANT VN 7748/100	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmeleerm. ente / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
106	VARIANT VN 7748/100 L 39-05	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmeleerm. ente / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
107	VARIANT VN 7748/100 MST5	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmeleerm. ente / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
108	VARIANT VN 7748/100 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmeleerm. ente / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Anlage 1 Seite 21 von 52 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-12-1
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

Ild. Nr.	Produkt- bezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz- Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Ge- brauchs- klasse	Dauer- funktions- tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer- / Rauch- schutz- türen	Sicherheit	Korro- sions- bestän- digkeit	Schutz: Einbruch- hemmung	Band- klasse
109	VARIANT VN 7859/120	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13
110	VARIANT VN 7859/160	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
111	VARIANT VN 7938/100	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmeelem ente / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
112	VARIANT VN 7938/100 FD	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmeelem ente / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
113	VARIANT VN 7938/100 FD TZ	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmeelem ente / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Anlage 1 Seite 22 von 52 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-12-1
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

Ild. Nr.	Produkt- bezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz- Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Ge- brauchs- klasse	Dauer- funktions- tchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer- / Rauch- schutz- türen	Sicherheit	Korro- sions- bestän- digkeit	Schutz: Einbruch- hemmung	Band- klasse
114	VARIANT VN 7938/100 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmeelem- ente / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
115	VARIANT VN 7939/120	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13
116	VARIANT VN 7939/120 MSTs NM	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13
117	VARIANT VN 7939/120 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13
118	VARIANT VN 7939/120 TZ MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13
119	VARIANT VN 7939/160	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

Anlage 1 Seite 23 von 52 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-12-1
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

lfd. Nr.	Produkt- bezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz- Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Ge- brauchs- klasse	Dauer- funktions- tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer- / Rauch- schutz- türen	Sicherheit	Korro- sions- bestän- digkeit	Schutz: Einbruch- hemmung	Band- klasse
120	VARIANT VN 7939/160 FD	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
121	VARIANT VN 7939/160 FD MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
122	VARIANT VN 7939/160 FD S	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
123	VARIANT VN 7939/160 FD S MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
124	VARIANT VN 7939/160 FD TZ	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
125	VARIANT VN 7939/160 MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Anlage 1 Seite 24 von 52 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-12-1
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

lfd. Nr.	Produkt- bezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz- Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Ge- brauchs- klasse	Dauer- funktions- tchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer- / Rauch- schutz- türen	Sicherheit	Korro- sions- bestän- digkeit	Schutz: Einbruch- hemmung	Band- klasse
126	VARIANT VN 7939/160 NF142	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27617/1 255 30630-1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
127	VARIANT VN 7939/160 S	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
128	VARIANT VN 7939/160 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
129	VARIANT VN 7939/160 TZ MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
130	VARIANT VN 7939/160-4 T 25-16	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 und Stahl 1.0398 (DD12)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 27617/1 10-001137	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
131	VARIANT VN 7959/120 K P 26-03	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629 10-001136-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Anlage 1 Seite 25 von 52 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-12-1
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

Ild. Nr.	Produkt- bezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz- Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Ge- brauchs- klasse	Dauer- funktions- tchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer- / Rauch- schutz- türen	Sicherheit	Korro- sions- bestän- digkeit	Schutz: Einbruch- hemmung	Band- klasse
132	VARIANT VN 8849/100	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmeelem ente / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
133	VARIANT VN 8849/100 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmeelem ente / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
134	VARIANT VN 8937/160 U	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301(Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmeelem ente / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. M5x14mm	205 27623/1 205 35662/3	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
135	VARIANT VN 8937/160 U Compact	3-teiliges Einfräsband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0332 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmeelem ente / am Flügelrahmen eingefräst und mit 4 Schrauben 5 x 40 mm befestigt	11-000578-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13
136	VARIANT VN 8938/160	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Anlage 1 Seite 26 von 52 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-12-1
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

lfd. Nr.	Produkt- bezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz- Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Ge- brauchs- klasse	Dauer- funktions- tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer- / Rauch- schutz- türen	Sicherheit	Korro- sions- bestän- digkeit	Schutz: Einbruch- hemmung	Band- klasse
137	VARIANT VN 8938/160 FD	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
138	VARIANT VN 8938/160 FD S	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
139	VARIANT VN 8938/160 FD TZ	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
140	VARIANT VN 8938/160 S	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
141	VARIANT VN 8938/160 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
142	VARIANT VN 8938/160 U	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301(Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmeelem ente / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. M5x50mm	205 27623/1 205 35662/3	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

Anlage 1 Seite 27 von 52 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-12-1
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

lfd. Nr.	Produkt- bezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz- Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Ge- brauchs- klasse	Dauer- funktions- tchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer- / Rauch- schutz- türen	Sicherheit	Korro- sions- bestän- digkeit	Schutz: Einbruch- hemmung	Band- klasse
143	VARIANT VN 8939/100	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmeelem ente / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
144	VARIANT VN 8939/100 FD	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmeelem ente / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
145	VARIANT VN 8939/100 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmeelem ente / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
146	VARIANT VN 8947/160 U	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301(Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmeelem ente / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. M5x14mm	205 27623/1 205 35662/3	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
147	VARIANT VN 8947/160 U Compact	3-teiliges Einfräsband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0332 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmeelem ente / am Flügelrahmen eingefräst und mit 4 Schrauben 5 x 40 mm befestigt	11-000578-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Anlage 1 Seite 28 von 52 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-12-1
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

lfd. Nr.	Produkt- bezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz- Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Ge- brauchs- klasse	Dauer- funktions- tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer- / Rauch- schutz- türen	Sicherheit	Korro- sions- bestän- digkeit	Schutz: Einbruch- hemmung	Band- klasse
148	VARIANT VN 8948/160	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlager.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
149	VARIANT VN 8948/160 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlager.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
150	VARIANT VN 8948/160 U	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlager.	an der Zarge über Bandaufnahmeelem- ente / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. M5x50mm	205 27623/1 205 35662/3	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
151	VARIANT VS 0039	3-teiliges Anschraubband mit 155 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	Kugellager- technik	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
152	VARIANT VS 0039 S	3-teiliges Anschraubband mit 155 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	Kugellager- technik	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
153	VARIANT VS 0039 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 155 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	Kugellager- technik	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Anlage 1 Seite 29 von 52 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-12-1
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

lfd. Nr.	Produkt- bezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz- Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Ge- brauchs- klasse	Dauer- funktions- tchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer- / Rauch- schutz- türen	Sicherheit	Korro- sions- bestän- digkeit	Schutz: Einbruch- hemmung	Band- klasse
154	VARIANT VS 0049	3-teiliges Anschraubband mit 155 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	Kugellager- technik	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
155	VARIANT VS 0049 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 155 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	Kugellager- technik	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
156	VARIANT VS 2929	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	Kugellager- technik	am Blendrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
157	VARIANT VS 3700	3-teiliges Anschraubband mit 155 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	Kugellager- technik	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
158	VARIANT VS 3700 MSTS	3-teiliges Anschraubband mit 155 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	Kugellager- technik	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
159	VARIANT VS 3739	3-teiliges Anschraubband mit 155 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	Kugellager- technik	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Anlage 1 Seite 30 von 52 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-12-1
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

lfd. Nr.	Produkt- bezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz- Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Ge- brauchs- klasse	Dauer- funktions- tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer- / Rauch- schutz- türen	Sicherheit	Korro- sions- bestän- digkeit	Schutz: Einbruch- hemmung	Band- klasse
160	VARIANT VS 3739 MSTS	3-teiliges Anschraubband mit 155 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	Kugellager- technik	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
161	VARIANT VS 3739 S	3-teiliges Anschraubband mit 155 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	Kugellager- technik	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
162	VARIANT VS 3739 S MSTS	3-teiliges Anschraubband mit 155 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	Kugellager- technik	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
163	VARIANT VS 3900	3-teiliges Anschraubband mit 155 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	Kugellager- technik	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
164	VARIANT VS 7700	3-teiliges Anschraubband mit 155 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	Kugellager- technik	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
165	VARIANT VS 7900	3-teiliges Anschraubband mit 155 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	Kugellager- technik	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Anlage 1 Seite 31 von 52 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-12-1
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

Ild. Nr.	Produkt- bezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz- Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Ge- brauchs- klasse	Dauer- funktions- tchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer- / Rauch- schutz- türen	Sicherheit	Korro- sions- bestän- digkeit	Schutz: Einbruch- hemmung	Band- klasse
166	VARIANT VS 7900 MSTS	3-teiliges Anschraubband mit 155 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	Kugellager- technik	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
167	VARIANT VS 8900	3-teiliges Anschraubband mit 155 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	Kugellager- technik	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
168	VARIANT VS 8900 MSTS	3-teiliges Anschraubband mit 155 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	Kugellager- technik	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
169	VARIANT VS 8939	3-teiliges Anschraubband mit 155 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	Kugellager- technik	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
170	VARIANT VS 8939 MSTS	3-teiliges Anschraubband mit 155 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	Kugellager- technik	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
171	VARIANT VS 8939 S MSTS	3-teiliges Anschraubband mit 155 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	Kugellager- technik	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Anlage 1 Seite 32 von 52 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-12-1
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

Ild. Nr.	Produkt- bezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz- Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Ge- brauchs- klasse	Dauer- funktions- tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer- / Rauch- schutz- türen	Sicherheit	Korro- sions- bestän- digkeit	Schutz: Einbruch- hemmung	Band- klasse
172	VARIANT VS 8939 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 155 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	Kugellager- technik	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
173	VARIANT VS 8939/160 Form	3-teiliges Anschraubband mit 155 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	Kugellager- technik	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
174	VARIANT VS 8949/160 Form	3-teiliges Anschraubband mit 155 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	Kugellager- technik	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
175	VARIANT VSX 7939/160	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	Kugellager- technik	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
176	VARIANT VSX 7939/160 MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	Kugellager- technik	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
177	VARIANT VSX 7939/160 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	Kugellager- technik	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Anlage 1 Seite 33 von 52 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-12-1
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

Ild. Nr.	Produkt- bezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz- Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Ge- brauchs- klasse	Dauer- funktions- tchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer- / Rauch- schutz- türen	Sicherheit	Korro- sions- bestän- digkeit	Schutz: Einbruch- hemmung	Band- klasse
178	VARIANT VSX 7939/160 TZ MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	Kugellager- technik	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
179	VARIANT VX 7728/100	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlager.	an der Zarge über Bandaufnahmeelem- ente / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
180	VARIANT VX 7728/100 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlager.	an der Zarge über Bandaufnahmeelem- ente / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
181	VARIANT VX 7728/120	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlager.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13
182	VARIANT VX 7728/120 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlager.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13
183	VARIANT VX 7728/160	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlager.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Anlage 1 Seite 34 von 52 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-12-1
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

Ild. Nr.	Produkt- bezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz- Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Ge- brauchs- klasse	Dauer- funktions- tchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer- / Rauch- schutz- türen	Sicherheit	Korro- sions- bestän- digkeit	Schutz: Einbruch- hemmung	Band- klasse
184	VARIANT VX 7728/160 mit VX 7501 3D - VX 7560 RK	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
185	VARIANT VX 7728/160 MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
186	VARIANT VX 7728/160 MSTs mit VX 7501 3D - VX 7560 RK	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
187	VARIANT VX 7728/160 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
188	VARIANT VX 7728/160 TZ MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
189	VARIANT VX 7729/100	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmeelem. ente / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Anlage 1 Seite 35 von 52 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-12-1
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

lfd. Nr.	Produkt- bezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz- Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Ge- brauchs- klasse	Dauer- funktions- tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer- / Rauch- schutz- türen	Sicherheit	Korro- sions- bestän- digkeit	Schutz: Einbruch- hemmung	Band- klasse
190	VARIANT VX 7729/100 D22	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmeelem- ente / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
191	VARIANT VX 7729/100 MST5	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmeelem- ente / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
192	VARIANT VX 7729/100 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmeelem- ente / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
193	VARIANT VX 7729/100 VBR MST5	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmeelem- ente / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
194	VARIANT VX 7729/120	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Anlage 1 Seite 36 von 52 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-12-1
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

lfd. Nr.	Produkt- bezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz- Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Ge- brauchs- klasse	Dauer- funktions- tchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer- / Rauch- schutz- türen	Sicherheit	Korro- sions- bestän- digkeit	Schutz: Einbruch- hemmung	Band- klasse
195	VARIANT VX 7729/120 Hoba	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13
196	VARIANT VX 7729/120 MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13
197	VARIANT VX 7729/120 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13
198	VARIANT VX 7729/120 WK	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13
199	VARIANT VX 7729/160	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
200	VARIANT VX 7729/160 18-3	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4509 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement, am Flügel verschraubt mit Schrauben mind. 5 x 50 mm	205 37863 Rev 1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Anlage 1 Seite 37 von 52 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-12-1
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

lfd. Nr.	Produkt- bezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz- Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Ge- brauchs- klasse	Dauer- funktions- tchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer- / Rauch- schutz- türen	Sicherheit	Korro- sions- bestän- digkeit	Schutz: Einbruch- hemmung	Band- klasse
201	VARIANT VX 7729/160 18-3 H36	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4509 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement, am Flügel verschraubt mit Schrauben mind. 5 x 50 mm	205 37863 Rev 1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
202	VARIANT VX 7729/160 MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
203	VARIANT VX 7729/160 Planum	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4031 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelemente / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 33889 Rev 1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
204	VARIANT VX 7729/160 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
205	VARIANT VX 7729/160 TZ MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
206	VARIANT VX 7729/160 VBR MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Anlage 1 Seite 38 von 52 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-12-1
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

Ild. Nr.	Produkt- bezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz- Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Ge- brauchs- klasse	Dauer- funktions- tchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer- / Rauch- schutz- türen	Sicherheit	Korro- sions- bestän- digkeit	Schutz: Einbruch- hemmung	Band- klasse
207	VARIANT VX 7729/160 WK MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
208	VARIANT VX 7729/160 ZK	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
209	VARIANT VX 7729/160-18	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 30842	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14
210	VARIANT VX 7729/160-18 MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 30842 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14
211	VARIANT VX 7729/160-18 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 30842 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14
212	VARIANT VX 7729/160-4	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0976 (S355 MC), Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 27617/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Anlage 1 Seite 39 von 52 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-12-1
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

lfd. Nr.	Produkt- bezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz- Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Ge- brauchs- klasse	Dauer- funktions- tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer- / Rauch- schutz- türen	Sicherheit	Korro- sions- bestän- digkeit	Schutz: Einbruch- hemmung	Band- klasse
213	VARIANT VX 7729/160-4 TZ MSTs N	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0976 (S355 MC), Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 29031 13-003457	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
214	VARIANT VX 7729/160-4 Bronze	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Bronze CuSn6 R350 H080	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 35068	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
215	VARIANT VX 7729/160-4 MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0976 (S355 MC), Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 29031 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
216	VARIANT VX 7729/160-4 MSTs N	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0976 (S355 MC), Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 29031 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
217	VARIANT VX 7729/160-4 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0976 (S355 MC), Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 29031 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
218	VARIANT VX 7729/160-4 TZ MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0976 (S355 MC), Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 29031 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Anlage 1 Seite 40 von 52 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-12-1
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

lfd. Nr.	Produkt- bezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz- Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Ge- brauchs- klasse	Dauer- funktions- tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer- / Rauch- schutz- türen	Sicherheit	Korro- sions- bestän- digkeit	Schutz: Einbruch- hemmung	Band- klasse
219	VARIANT VX 7729/160-4 TZ N	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0976 (S355 MC), Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 29031 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
220	VARIANT VX 7729/160-4 VBR TZ WK MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0976 (S355 MC), Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 29031 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
221	VARIANT VX 7729/160-4 VBR MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0976 (S355 MC), Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 29031 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
222	VARIANT VX 7729/160-4/10 N	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0976 (S355 MC), Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 29031	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
223	VARIANT VX 7729/160-4/16 N	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0976 (S355 MC), Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 29031	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
224	VARIANT VX 7729/160-4/20 N	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0976 (S355 MC), Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 29031	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Anlage 1 Seite 41 von 52 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-12-1
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

Ild. Nr.	Produkt- bezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz- Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Ge- brauchs- klasse	Dauer- funktions- tchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer- / Rauch- schutz- türen	Sicherheit	Korro- sions- bestän- digkeit	Schutz: Einbruch- hemmung	Band- klasse
225	VARIANT VX 7739/160-4 N PG1	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0976 (S355 MC), Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 29031 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
226	VARIANT VX 7749/160	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
227	VARIANT VX 7749/160 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
228	VARIANT VX 7859/120	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13
229	VARIANT VX 7859/120 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13
230	VARIANT VX 7859/160	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Anlage 1 Seite 42 von 52 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-12-1
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

Ild. Nr.	Produkt- bezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz- Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Ge- brauchs- klasse	Dauer- funktions- tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer- / Rauch- schutz- türen	Sicherheit	Korro- sions- bestän- digkeit	Schutz: Einbruch- hemmung	Band- klasse
231	VARIANT VX 7859/160 MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeleem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
232	VARIANT VX 7859/160 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeleem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
233	VARIANT VX 7939/100	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmeleem ente / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
234	VARIANT VX 7939/100 18/5	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmeleem ente / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
235	VARIANT VX 7939/100 18/5 FD	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmeleem ente / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Anlage 1 Seite 43 von 52 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-12-1
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

Ild. Nr.	Produkt- bezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz- Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Ge- brauchs- klasse	Dauer- funktions- tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer- / Rauch- schutz- türen	Sicherheit	Korro- sions- bestän- digkeit	Schutz: Einbruch- hemmung	Band- klasse
236	VARIANT VX 7939/100 FD	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmeelem- ente / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
237	VARIANT VX 7939/100 FD MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmeelem- ente / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
238	VARIANT VX 7939/100 FD TZ	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmeelem- ente / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
239	VARIANT VX 7939/100 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmeelem- ente / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
240	VARIANT VX 7939/120	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Anlage 1 Seite 44 von 52 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-12-1
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

Ild. Nr.	Produkt- bezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz- Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Ge- brauchs- klasse	Dauer- funktions- tchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer- / Rauch- schutz- türen	Sicherheit	Korro- sions- bestän- digkeit	Schutz: Einbruch- hemmung	Band- klasse
241	VARIANT VX 7939/120 MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13
242	VARIANT VX 7939/120 S WK	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13
243	VARIANT VX 7939/120 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13
244	VARIANT VX 7939/120 TZ MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13
245	VARIANT VX 7939/120 WK	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13
246	VARIANT VX 7939/160	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Anlage 1 Seite 45 von 52 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-12-1
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

Ild. Nr.	Produkt- bezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz- Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Ge- brauchs- klasse	Dauer- funktions- tchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer- / Rauch- schutz- türen	Sicherheit	Korro- sions- bestän- digkeit	Schutz: Einbruch- hemmung	Band- klasse
247	VARIANT VX 7939/160 18-3	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4509 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement, am Flügel verschraubt mit Schrauben mind. 5 x 50 mm	205 37863 Rev 1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
248	VARIANT VX 7939/160 18-3 FD	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4509 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement, am Flügel verschraubt mit Schrauben mind. 5 x 50 mm	205 37863 Rev 1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
249	VARIANT VX 7939/160 18-3 H36	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4509 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement, am Flügel verschraubt mit Schrauben mind. 5 x 50 mm	205 37863 Rev 1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
250	VARIANT VX 7939/160 FD	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
251	VARIANT VX 7939/160 FD MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
252	VARIANT VX 7939/160 FD Planum	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4031 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelemente / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 33889	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Anlage 1 Seite 46 von 52 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-12-1
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

Ild. Nr.	Produkt- bezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz- Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Ge- brauchs- klasse	Dauer- funktions- tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer- / Rauch- schutz- türen	Sicherheit	Korro- sions- bestän- digkeit	Schutz: Einbruch- hemmung	Band- klasse
253	VARIANT VX 7939/160 FD S	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
254	VARIANT VX 7939/160 FD S MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
255	VARIANT VX 7939/160 FD S WK MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
256	VARIANT VX 7939/160 FD TZ	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
257	VARIANT VX 7939/160 FD TZ MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
258	VARIANT VX 7939/160 FD VBR MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Anlage 1 Seite 47 von 52 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-12-1
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

Ild. Nr.	Produkt- bezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz- Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Ge- brauchs- klasse	Dauer- funktions- tchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer- / Rauch- schutz- türen	Sicherheit	Korro- sions- bestän- digkeit	Schutz: Einbruch- hemmung	Band- klasse
259	VARIANT VX 7939/160 FD WK MSTS	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
260	VARIANT VX 7939/160 MSTS	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
261	VARIANT VX 7939/160 Planum	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4031 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelemente / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 33889 Rev 1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
262	VARIANT VX 7939/160 S	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
263	VARIANT VX 7939/160 S MSTS	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
264	VARIANT VX 7939/160 S WK MSTS	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Anlage 1 Seite 48 von 52 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-12-1
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

Ild. Nr.	Produkt- bezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz- Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Ge- brauchs- klasse	Dauer- funktions- tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer- / Rauch- schutz- türen	Sicherheit	Korro- sions- bestän- digkeit	Schutz: Einbruch- hemmung	Band- klasse
265	VARIANT VX 7939/160 Soft	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
266	VARIANT VX 7939/160 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
267	VARIANT VX 7939/160 TZ MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
268	VARIANT VX 7939/160 VBR MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
269	VARIANT VX 7939/160 WK MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
270	VARIANT VX 7939/160 ZK	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Anlage 1 Seite 49 von 52 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-12-1
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

lfd. Nr.	Produkt- bezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz- Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Ge- brauchs- klasse	Dauer- funktions- tchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer- / Rauch- schutz- türen	Sicherheit	Korro- sions- bestän- digkeit	Schutz: Einbruch- hemmung	Band- klasse
271	VARIANT VX 7939/160 ZK Planum	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4031 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelemente / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 33889 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
272	VARIANT VX 7939/160-18	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 30842	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
273	VARIANT VX 7939/160-18 MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 30842 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
274	VARIANT VX 7939/160-18 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 30842 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
275	VARIANT VX 7939/160-30/4 N	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0976 (S355 MC), Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 29031	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
276	VARIANT VX 7939/160-4	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0976 (S355 MC), Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 27617/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Anlage 1 Seite 50 von 52 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-12-1
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

lfd. Nr.	Produkt- bezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz- Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Ge- brauchs- klasse	Dauer- funktions- tchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer- / Rauch- schutz- türen	Sicherheit	Korro- sions- bestän- digkeit	Schutz: Einbruch- hemmung	Band- klasse
277	VARIANT VX 7939/160-4 Bronze FD	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Bronze CuSn6 R350 H080	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 35068	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
278	VARIANT VX 7939/160-4 Bronze	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Bronze CuSn6 R350 H080	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 35068	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
279	VARIANT VX 7939/160-4	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0976 (S355 MC), Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 29031	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
280	VARIANT VX 7939/160-4 FD	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0976 (S355 MC), Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 29031 205 27617/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
281	VARIANT VX 7939/160-4 MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0976 (S355 MC), Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 29031 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
282	VARIANT VX 7939/160-4 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0976 (S355 MC), Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 29031 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Anlage 1 Seite 51 von 52 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-12-1
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

Ild. Nr.	Produkt- bezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz- Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Ge- brauchs- klasse	Dauer- funktions- tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer- / Rauch- schutz- türen	Sicherheit	Korro- sions- bestän- digkeit	Schutz: Einbruch- hemmung	Band- klasse
283	VARIANT VX 7939/160-4 VBR MSTS	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0976 (S355 MC), Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 29031 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
284	VARIANT VX 7729/160-4 TZ WK MSTS	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0976 (S355 MC), Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 29031 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Anlage 1 Seite 52 von 52 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-12-1
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

¹⁾Zuordnung der Korrosionsbeständigkeit für Bänder in Abhängigkeit der Oberflächen

lfd. Nr.	Oberfläche des Bandes	Korrosionsbeständigkeit nach EN 1670-1998	Korrosionsbeständigkeit nach EN 1670-2007/AC 2008
1.	Edelstahl	Klasse 4	Klasse 5
2.	kunststoffbeschichtet	Klasse 4	Klasse 5
3.	topzink	Klasse 4	
4.	ER - look	Klasse 4	
5.	yellow-perl	Klasse 4	
6.	blauverzinkt	Klasse 3	
7.	poliert - verchromt	Klasse 3	
8.	matt - verchromt	Klasse 3	
9.	poliert – vermessingt	Klasse 3	
10.	matt - vernickelt	Klasse 3	
11.	vernickelt	Klasse 3	

Hinweis für Türbänder zum Einsatz an Feuer- und/oder Rauchschutztüren

Zur Sicherstellung der Anforderungen nach EN 1935:2002, Anhang B3 sind Maßnahmen zu ergreifen, die den Ausbau von Türbändern im geschlossenen Zustand der Türen verhindern.

Folgende Maßnahmen sind alternativ möglich:

Stiftsicherung, verpresster Stift, Zerstörung der Schraubenköpfe der Befestigungsmittel durch Ausbohren, Einschlagen von Kugeln oder Einkleben von Befestigungsmitteln bzw. Kappen.

